

Kod typu	ACS880-01-04A0-3
Napięcie zasilania	380-415 V
Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)	4 A, 1.5 kW
Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD)	3.8 A, 1.5 kW
Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)	3.3 A, 1.1 kW
Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)	5.6 A
Straty ciepła	52 W
Przepływ powietrza	44 m ³ /h
Poziom hałasu	46 dBA
Frame Size	R1
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	409x155x226 mm
Waga netto	7 kg
Standardowe cechy	Monta na ścienny
	IP 21 (typ UL 1)
	Panel sterowania z asystentami i interfejsem Bluetooth, ACS-AP-W
	Wbudowany dławik sieciowy
	Standardowe oprogramowanie aplikacyjne
	Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
	Przepusty kablowe
	Czoper hamowania
	Lakierowane płytki elektroniki
	Skrócone podręczniki w domylnym zestawie języków
	Zasilanie 6-pulsowe
	Bezpośrednie sterowanie momentem

Options