

Kod typu	ACS380-040S-25A0-4
Napięcie zasilania	3~ 380-480 V
Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)	25 A, 11 kW
Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD)	23.8 A, 11 kW
Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)	17 A, 7.5 kW
Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)	30.6 A
Straty ciepła	346 W
Przepływ powietrza	128 m ³ /h
Poziom hałasu	66 dBA
Frame Size	R3
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	220x169x174 mm
Net Weight	2.9 kg
Gross Weight	3.4 kg
Standardowe cechy	Maszynowy przemiennik czystotliwości
	Stopień ochrony obudowy IP20 (typ UL open)
	Wejście kabli od dołu
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Czoper hamowania
	Lakierowane karty elektroniki
	Quick guides with default set of languages
	Web links to latest manual versions
	Zintegrowany panel sterowania
	Poziom filtracji EMC zgodny z kat. C3
	Moduł rozszerzenia We/Wy z adapterem komunikacji Modubs RTU, BMIO-01
	Standard warranty - 24 months from delivery. *Delivery from ABB Drives factory or stock

Options