

Kod typu	ACS580-01-026A-4+J400
Napięcie znamionowe	400 V
Typowa moc silnika (PN)	11 kW
Nominal output (IN) (PN)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (Imax)	30.6 A
Tryb pracy lekkiej (ILD, PLD)	23.8 A, 11 kW
Tryb pracy ciężkiej (IHD, PHD)	17 A, 7.5 kW
Frame Size	R2
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	473x125x229 mm
Net Weight	6.6 kg
Gross Weight	9 kg
Standardowe cechy	Monta na cienny
	Stopień ochrony obudowy IP21 (typ UL 1)
	Wbudowany filtr EMC kat. C2, dla 1. środowiska
	Wbudowany dławik sieciowy
	Standardowe oprogramowanie aplikacyjne
	Embedded Fieldbus Modbus RTU
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Przepusty kablowe
	Czoper hamowania
	Lakierowane płytki elektroniki
	Skrócony podręcznik w domyślnych językach i link internetowy do podstawowych narzędzi komputerowych i najnowszych podręczników
	Standard warranty - 24 months from delivery. *Delivery from ABB Drives factory or stock

#### Options

J400	Panel sterowania z asystentami, ACS-AP-S
------	--