

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Kod typu                         | ACS580-01-033A-4+J400  |
| Napięcie znamionowe              | 400 V  |
| Typowa moc silnika (PN)          | 15 kW  |
| Nominal output (IN) (PN)         | 32 A   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (Imax) | 44.3 A   |
| Tryb pracy lekkiej (ILD, PLD)    | 30.4 A, 15 kW  |
| Tryb pracy ciężkiej (IHD, PHD)   | 24.6 A, 11 kW  |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. b.)  | 490x203x229 mm   |
| Waga netto                       | 11.8 kg  |
| Standardowe cechy                | Montaż na ścienny  |
|                                  | Stopień ochrony obudowy IP21 (typ UL 1)  |
|                                  | Wbudowany filtr EMC kat. C2, dla 1. środowiska   |
|                                  | Wbudowany dławik sieciowy  |
|                                  | Standardowe oprogramowanie aplikacyjne   |
|                                  | Embedded Fieldbus Modbus RTU   |
|                                  | Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e   |
|                                  | Przepusty kablowe  |
|                                  | Czopki hamowania   |
|                                  | Lakierowane płytki elektroniki   |
|                                  | Skrócony podręcznik w domyślnych językach i link internetowy do podstawowych narzędzi komputerowych i najnowszych podręczników |

#### Options

|      |  |
|------|--|
| J400 | Panel sterowania z asystentami, ACS-AP-S |
|------|--|