

Kod typu	ACS580-01-07A3-4+J400
Napięcie znamionowe	400 V
Typowa moc silnika (PN)	3 kW
Nominal output (IN) (PN)	7.2 A
Maksymalny prąd wyjściowy (Imax)	10.1 A
Tryb pracy lekkiej (ILD, PLD)	6.8 A, 3 kW
Tryb pracy ciężkiej (IHD, PHD)	5.6 A, 2.2 kW
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. b.)	373x125x223 mm
Waga netto	4.6 kg
Standardowe cechy	Montaż na ścienny
	Stopień ochrony obudowy IP21 (typ UL 1)
	Wbudowany filtr EMC kat. C2, dla 1. środowiska
	Wbudowany dławik sieciowy
	Standardowe oprogramowanie aplikacyjne
	Embedded Fieldbus Modbus RTU
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Przepusty kablowe
	Czopki hamowania
	Lakierowane płytki elektroniki
	Skrócony podręcznik w domyślnych językach i link internetowy do podstawowych narzędzi komputerowych i najnowszych podręczników

Options

J400	Panel sterowania z asystentami, ACS-AP-S
------	--