

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kod typu | ACS880-01-206A-3 |
| Napięcie zasilania | 380-415 V |
| Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN) | 206 A, 110 kW |
| Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD) | 196 A, 110 kW |
| Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD) | 169 A, 90 kW |
| Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX) | 287 A |
| Straty ciepła | 2310 W |
| Przepływ powietrza | 450 m ³ /h |
| Poziom hałasu | 67 dBA |
| Frame Size | R7 |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) | 880x284x365 mm |
| Waga netto | 55 kg |
| Standardowe cechy | Monta na ścienny |
| | IP 21 (typ UL 1) |
| | Panel sterowania z asystentami i interfejsem Bluetooth, ACS-AP-W |
| | Wbudowany dławik sieciowy |
| | Standardowe oprogramowanie aplikacyjne |
| | Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) |
| | Przepusty kablowe |
| | Lakierowane płytki elektroniki |
| | Skrócone podręczniki w domylnym zestawie języków |
| | Zasilanie 6-pulsowe |
| | Bezpośrednie sterowanie momentem |

Options